



エー・シーケミカル

高機能性ACスポンジシリーズ

ACスポンジ

S
P



ブラシローラー・ブラシシート・精密洗浄用スポンジ

1. 柔軟で弾力性のある円筒状突起部により、洗浄面に付着したパーティクルを効率的に除去でき、ワークを傷つけることはありません。
2. 超純水の使用のみで、優れた洗浄効果を得ることが可能です。
3. 連続多孔質構造の為、吸水性に優れ、突起部の形状・配列設計によって洗浄ムラを解消し、優れた洗浄効果を実現します。
4. ユーザー各社の仕様に合わせた生産が可能です。

ACスポンジ

P



PVAスポンジ・絞りローラー

1. 親水性が強く、抜群の吸水力、保水力を有しています。
2. 吸水時にソフトな弾力性を有するため、ワークを傷つけません。また、ワーク表面の凸凹に追従するので吸水むらがありません。
3. 一般的な繊維素材の様な基材の脱落がありません。
4. 耐摩耗性が高く、耐薬品性に優れています。
5. 連続多孔質体であるため抵抗が少なく、ろ過性に優れています。
6. 溶出物が少なく、化学的にクリーンな素材である為、対象物への影響が殆どありません。

ACスポンジ

U



特殊ウレタンスポンジ

1. 乾燥状態でも瞬時に吸水し、高い保水性を有します。また親水性、親油性の調節が可能です。
2. 硬度調節が容易に出来ます。
3. 機械的強度が強く、基材からの脱落がありません。
4. 130℃以下の環境下で安定してご使用いただけます。
5. 酸、アルカリ液、アルコールによる変質がありません。
6. 気孔径を自由にコントロールする事が出来る為、通気性の調節が可能です。

ACスポンジ

V




PVCスポンジ・塩ビ系スポンジ

1. 親水性に優れ、微細な連続気孔により、抜群の吸水性を発揮すると共に非常に高い保水性を有します。
2. 乾燥状態でも弾性を保持しています。
3. 硬度の調節を自由自在に行えます。その為自然吸水はもとより、強制吸水・強制脱水も可能です。
4. 酸・アルカリ等の耐薬品性、油脂類に対する耐油性に優れています。
5. 真円度や円振度の精度が格段に優れている為、ワーク表面の付着水除去率が大幅にUPしました。

ACスポンジ

O



POSポンジ・オレフィン系スポンジ

1. 親水性に優れ、微細な連続気孔により、抜群の吸水性を発揮すると共に非常に高い保水性を有します。
2. 乾燥状態でも弾性を保持しています。
3. 硬度を自由自在に調節出来ます。
4. PVCスポンジより酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ、中でも耐溶剤性に関しては、抜群の性能を発揮します。
5. 真円度や円振度の精度が格段に優れている為、ワーク表面の付着液除去率が大幅にアップしました。



株式会社 エー・シーケミカル

〒524-0012 滋賀県守山市播磨田町 38 番地の 2

38-2, Harimadatyou, Moriyamashi, Shigaken, 524-0012, Japan

TEL: +81-77-598-5580 FAX: +81-77-598-5540

URL: <http://www.ac-chemical.co.jp>

e-mail: info@ac-chemical.co.jp